

MEDIDOR MULTIPARAMETROS pH, ORP, Cond. y DO



Descripción:

Medidor multiparámetro con 4 sondas diferentes para medir pH, ORP (Potencial de reducción), Conductividad y DO (Oxígeno disuelto). La unidad central reconoce automáticamente las sondas y ambas son resistentes al agua. Incluye 5 soluciones calibradoras para los diferentes parámetros, 2 baterías AA, desatornillador y manual en idioma inglés. Rangos y exactitudes: pH de -2.00 a +19.99pH y ± 0.02 pH, ORP de -1999 a +1999mV y ± 1 mV, Conductividad de 0.00 a 19.99 μ S/cm y ± 0.01 μ S/cm, DO de 0.00 a 20.00mg/L (ppm) y ± 0.01 mg/L (ppm). Función de apagado, calibración y compensación de temperatura automática. Rango de temperatura: 0 a 100 °C. Pantalla ahorrativa. Memoria con guardado de 100 grupos de datos. En maleta de plástico resistente de 360x270x70mm. Resistencia al agua grado IP57. Para medición de pH se puede seleccionar entre modo de agua pura y de agua con amonio. Incluye 3 membranas de cubierta para el sensor de oxígeno disuelto.

Características:

- pH de -2.00 a +19.99pH y ± 0.02 pH
- ORP de -1999 a +1999mV y ± 1 mV
- Conductividad de 0.00 a 19.99 μ S/cm y ± 0.01 μ S/cm
- DO de 0.00 a 20.00mg/L (ppm) y ± 0.01 mg/L (ppm)
- En maleta con accesorios y manual
- Resistencia al agua IP57
- Apagado, calibración y compensación de temperatura automático

- Memoria guarda 100 grupos de datos
- Baterías 2xAA: Operacional continua de mas de 100 horas
- Dimensiones: 360x270x70mm